

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12 стр.

Телефон: 8 800 600 36 89

e-mail: info@yutara.ru



Смазка сантехническая силиконовая

ПС-42

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Назначение и область применения.

- 1.1. Сантехническая смазка SANFIX используется для уменьшения силы трения при монтаже раструбных либо других соединительных элементов. С ее помощью обеспечивается легкий и точный монтаж/демонтаж систем канализации/водоотведения без повреждения резиновых уплотнителей.
- 1.2. Применяется при установке систем канализации, облегчает сборку труб и фасонных элементов. В процессе использования система сохраняет подвижность, резиновые уплотнители остаются эластичными в течение длительного времени.
- 1.3. Сантехническая силиконовая смазка SANFIX обеспечивает дополнительную герметизацию стыковки. С ней установка и разборка системы проходит быстрее и легче за счет более жидкой консистенции состава, которая способствует нанесению его тонким слоем и проникновению в труднодоступные соединения.

2. Технические характеристики и номенклатура.

- 2.1. Сантехническая смазка SANFIX – состав на основе силикона с добавлением гликолей, эмульгаторов и консервантов.
- 2.2. Смазка может применяться при температуре от минус 30 °С до плюс 40 °С.

Изображение	Наименование	Артикул	Объем, мл	Вес, г	Упаковка, шт
	Смазка сантехническая силиконовая для раструбных и прочих соединений, в тубе.	40721	65	72	150
	Смазка сантехническая силиконовая для раструбных и прочих соединений, в тубе.	40720	250	300	32
	Смазка сантехническая силиконовая для раструбных и прочих соединений, аэрозоль.	40722	400	400	12
	Смазка сантехническая силиконовая для раструбных и прочих соединений, бутыл.	41676	450	500	12
	Смазка сантехническая силиконовая для раструбных и прочих соединений, ведро.	41677	1000	1083,33	6

3. Указания по монтажу и эксплуатации.

- 3.1. Нанесение сантехнической смазки в аэрозольном баллоне или тубе требует предварительной очистки деталей от загрязнений.
- 3.2. При применении аэрозоля необходимо слегка встряхнуть баллон, средство распыляется на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-20 см. Баллон держится вертикально.
- 3.3. При Применении смазки в тубе небольшое количество состава наносится и равномерно распределяется по поверхности.
- 3.4. После нанесения средства выполняется монтаж соединений.

4. Условия хранения и транспортировки.

4.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.2 Продукцию необходимо хранить в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре воздуха от минус 30 до плюс 40 °С.

4.3 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

5. Утилизация.

Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ ((с изменениями и дополнениями), "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования: транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет – **24 месяцев** с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

7. Условия гарантийного обслуживания.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель должен предоставить следующие документы:

- 1) заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
- 2) документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
- 3) фотографии неисправного изделия в системе;
- 4) акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось
- 5) изделие;
- 6) копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

Технический директор _____

Савров А.А.

